

Thallium 2000 ES

Onduleur Line Interactive 2000 VA UPS

Power 2000VA / 1200W
Technologie SMART UPS

INPUT Nominal voltage 220 VAC
Voltage range 165-280 VAC
Input Frequency 60/50 Hz (auto détection)
Frequency range 45~65 Hz
Rendement >96% (mode normal)

OUTPUT Nominal voltage 220 VAC
Voltage range $\pm 15\%$ (Mode Normal) / $\pm 5\%$ (Mode batterie)
Frequency 50 Hz or 60 Hz $\pm 1\%$ (Mode batterie)
Overload 110% : 60 sec, 120% : 30 sec
Transfer time ~5 ms, 8 ms max.
Wave form SINUS (Mode Batt.)
Short Protection
Output socket IEC x3 IEC x4
BATTERIES
Lead Acid / Maintenance Free
Battery type 12V, 8Ah x3
Autonomy up to 20 minutes
Recharge Time 8 hours(@90%)
COMMUNICATION
Display LCD & LED
USB (SNMP optional)
Software included
PHYSICAL DATAS
Dimension, DxWxH mm 430x145x215
Net Weight (kgs) 18.5
ENVIRONNEMENT
Relative Humidity 10-90 % HR (Non condensating)
Température 0~40°C
Noise < 50dB (à 1m)
OTHERS
Normas CE, RoHS, IP20



backup time up to
autonomie jusqu'à
autonomia hasta
tempo de back up em até

25
min

Thallium 2000 ES

SINUS Line Interactive 2000 VA UPS

Manadatory to protect sensitives equipments such as workstations, Serveurs, Networks etc... SINUS Technology ensures continously pure and sinewave output signal to the connected equipments even in unstable areas.

Thallium 2000 ES

Onduleur Line Interactive SINUS 2000 VA

Indispensable pour la protection de vos équipements sensibles : Postes de travail, Serveurs, Réseaux, etc...La technologie SINUS permet de delivrer constament un signal pur et sinusoïdal en sortie à vos équipements même dans un environnement perturbé.

Thallium 2000 ES

SINUS Line Interactive 2000 VA UPS

Indispensable para la protección de equipos delicados como puestos de trabajo, servidores, portátiles...La tecnología SINUS asegura un suministro eléctrico puro y sinoidal, incluso en las áreas más inestables.

Thallium 2000 ES

SINUS Line Interactive 2000 VA UPS

Manadatory para proteger equipamentos sensiveis, tais como estações de trabalho, Servers, Notebooks, etc .. A tecnologia SINUS assegura um sinal de saída puro e senoidal para os equipamentos conectados, mesmo em áreas instáveis.

OvisLink
The Total Networking Solution



Batteries 1 year

